

EASY PUFF METALLIC®

SPECIFICHE

| Composizione | Spessore Medio | Supporto | Certificazioni |
|--------------|----------------|--------------------|---|
| PU | 180 micron | Poliestere adesivo | REACH n° 1907/2006/EU VEGANOK AZIENDA N. 1004 |

🗎 ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

| Cotone, poliestere, misti cotone/poliestere Non trattati o tinti con inchiostri sublimatici | IMPOSTAZI Lama | IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE | | | MPOSTAZIONI DI | TRASFERIMENT | O Stacco |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|
| | 45° | 100-130 gf | 25 cm/sec | 5 + 10 secondi | 140°C | Alta (5 bar) | freddo |

- → Tagliare il materiale a specchio
- → Spellicolare il materiale in eccesso
- → Posizionare la decorazione sul capo
- → Trasferire per 5" con una pressa professionale seguendo i parametri consigliati (è sconsigliato l'utilizzo del ferro da stiro)
- → Rimuovere il supporto a freddo
- → Pressare per altri 10" con carta forno per creare l'effetto 3D

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- → Effetto 3D
- → Finitura lucida e metallica
- → Facile da tagliare e spellicolare grazie al supporto adesivizzato

NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie. In base alla temperatura della pressa e al tessuto utilizzato, il risultato finale potrebbe variare leggermente.

💍 CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

| Lavaggio | Stiro | ⊙ Asciugatrice | C Lavaggio a secco | Durata stoccaggio | Temperatura stoccaggio | Condizioni di stoccaggio | Posizione di stoccaggio |
|---|----------|-------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|---|-------------------------|
| A mano o in acqua fredda (a capo rovescio | NO o) | NO | NO | Fino a 2 anni | da 18°C a 26°C | lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole | Verticale |

- → Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- → Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- → Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi
- → È consigliato l'utilizzo dell'acchiappa colore

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su www.siser.com Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.



Siser s.r.l. Viale della Tecnica, 18 36100 Vicenza - Italy Tel. +39 0444.287960 Fax +39 0444.287959 info@siser.it www.siser.com r.e.a. vi 171856 reg. imp. vi n° 14971 c.s. € 103.300 i.v. p.iva 01591490246



